

VARIO-FLEX

LICHTSCHACHTAUFSATZ. HÖHENVERSTELLBAR.

mauthe



Den Film dazu sehen Sie auf www.mauthe-beton.de!



Der perfekte Abschluss – höhenverstellbar von 5 – 17 cm

DEN LETZTEN BEISSEN DIE HUNDE.

Das Anpassen des Geländes bzw. der Lichtschächte auf das gewünschte Niveau ist sehr zeit- und kostenintensiv. Mit dem höhenverstellbaren Lichtschachtaufsatz VARIO-FLEX wird der Aufwand auf ein Minimum reduziert. „Einbau in weniger als 2 Minuten.“

EINBAU OHNE WERKZEUG

Bei der Entwicklung von Mauthe VARIO-FLEX haben wir darauf geachtet, dass der Einbau für Sie schnell und einfach funktioniert. Der Einbau geht von Hand. Sie benötigen kein Werkzeug.

KANN AUCH SCHRÄG

Die Höhen der Befestigungspunkte lassen sich einzeln festlegen. So gelingt Ihnen die Gefälleausbildung ganz einfach im Handumdrehen.

4 EINFACHE SCHRITTE FÜR DEN EINBAU

- 1** Zarge falten
- 2** Höhe einstellen
- 3** Rost befestigen
- 4** VARIO-FLEX aufsetzen, fertig!

INTEGRIERTE ROST-SICHERUNG („ROSI“)

Auch an „RoSi“, die Rost-Sicherung haben wir für Sie gedacht. „Einfach und sicher“.



MINIMALER PLATZBEDARF IM LAGER

Die VARIO-FLEX-Stahlzargen werden flach geliefert, d.h. Sie können diese ganz einfach im normalen Baustellenfahrzeug transportieren und der Platzbedarf im Lager ist gering.

